

## ДК-160 станок многопильный

Цена: 480 000 рублей

Местонахождение станка: Нижегородская обл.

Станок многопильный ДК-160 предназначен для прямолинейной продольной распиловки двухкантного, трехкантного, четырехкантного бруса и/или необрезной доски круглыми пилами. В лесопильных цехах может быть использован в качестве станка второго ряда.

Технические характеристики:

Ширина обрабатываемого материала (просвет станка), мм 500;

Толщина обрабатываемого материала, мм

наибольшая 160

наименьшая 40;

Минимальная длина обрабатываемого материала, мм 840;

Номинальная скорость подачи, м/мин 0-30, регулируется преобразователем частоты;

Количество пил в поставе, шт. 10;

Расстояние между крайними пилами, мм 360;

Диаметр пил, наибольший, мм 520;

Диаметр пильного вала, мм 75;

Расстояние от пола до рабочей поверхности, мм 960;

Количество электродвигателей, шт. 2;

Электродвигатель пильного вала:

номинальная мощность, кВт 45,

номинальная частота вращения, об/мин 3000;

Электродвигатель привода подачи:

номинальная мощность, кВт 2,2,

номинальная частота вращения, об/мин 980;

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 47,2;

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2000х1200х1600;

Масса станка, кг 2000.

Станок в отличном состоянии.



