

ТЧПГ-2 станок для заточки профильных ножей

Цена: 165 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, ул. Щорса, д. 68, к. 1

- Ширина ножевой головки (мм) 25..260
- Диаметр ножевой головки (мм) 100.250
- Номин. посадоч. D ножевой головки (мм) 32
- Толщина затачиваемых ножей наиб. (мм) 8
- Задний радиальный угол затачиваемых ножей (град) 10...30
- Задний аксиальный угол затачиваемых ножей наиб. (град) 10
- Номинальная скорость вращения шлифов. круга (м/сек) 22,26,31,35
- Диаметр шлифов. круга для профильной заточки (мм) 250
- Диаметр шлифов. круга для прямолинейной заточки (мм) 150
- Габариты не более (ДхШхВ) (мм) 1030x950x1400
- Масса не более (кг) 500
- Норма обслуживания (чел) 1
- Характеристика электрооборудования:
 - Род тока питающей сети перем. 3-х фазный
 - Номинальная частота тока (Гц) 50
 - Номинальное напряжение электроприводов (В) 380
 - Номинальное напряжение цепей управления (В) 110
 - Количество электродвигателей на станке (шт) 2
 - Эл. двигатель главного привода (шлифовального круга):
 - номинальная мощность (кВт) 1,1
 - номинальная частота вращения (об/мин) 3000
 - Электродвигатель привода насосной установки:
 - номинальная мощность (кВт) 0,18
 - номинальная частота вращения (об/мин) 3000
 - Суммарная мощность установл. электродвигателей (кВт) 1,28

Станок в хорошем рабочем состоянии.



