



## Arctant CLS-652D станок брусующий двухвальный

Цена: 3 500 000 рублей

Местонахождение станка: Кировская область

Arctant CLS-652D "Caterpillar" станок брусующий двухвальный предназначен для продольного раскроя пиловочника хвойных и лиственных пород. Данный станок используется в лесопильных производствах высокой мощности (100 - 200 м<sup>3</sup> круглого леса в смену) в качестве станка первого ряда для распиловки бревен за один проход по схемам: либо с брусочкой, либо вразвал на необрезной пиломатериал экспортного качества.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Станок специально сконструирован для эффективного пиления низкосортной загрязненной древесины с большой кривизной и сучьями. Это достигается за счет уникальной гусеничной системы подачи и конструкции прижимов бревна. При этом качество получаемого пиломатериала – экспортное, а степень загрязнения не влияет на износ инструмента, так как применяется двухвальная система пиления с направлением зубьев пилы от центра бревна к краю.

Диаметр распиливаемых бревен:

минимальный (в вершине), мм 120

максимальный (в комле), мм 460

Длина распиливаемых бревен минимальная, м 3,5

Скорость подачи (плавная регулировка), м/мин 1-24

Расчетная производительность по сырью в смену 8 ч.

При среднем диаметре сырья 30 см., куб.м 120

Количество пропилов максимальное, шт. 8

Диаметр пил:

минимальный, мм 500

максимальный, мм 650

Мощность главного привода (2 двигателя), кВт 2x55

Мощность приводов подачи суммарная (4 привода), кВт 9,5

Частота вращения пильных валов, об/мин 1475

Габаритные размеры:

длина, мм 7200

ширина, мм 3400

высота, мм 2360

Масса станка, кг 8800







Группа компаний  
ЭКОДРЕВ  
www.ecodrev.ru

ООО "Экодрев-машинери"

Модель	Заводской номер
Arctant CLS 652 D	72

Сделано в России 20 18 г.  АИ29