

## ЦДК5-3 станок многопильный

Цена: 110 000 рублей

Местонахождение станка: г. Ижевск

ЦДК5-3 станок многопильный предназначен для прямолинейной продольной распиловки круглыми пилами досок и бруса высотой до 120 мм.

Конструкция предусматривает установку до 5-ти дисковых пил. Расположение пильного вала верхнее консольное. Привод от главного электродвигателя через упругую муфту. Распиливаемый материал подается в зону резания гусеничной цепью звенья, которой движутся по призматическим направляющим. В зоне пиления гусеничная цепь «ныряет» по сегментным направляющим. Обрабатываемый материал прижимается к гусеничной цепи прижимным суппортом с подпружиненными роликами. Настройка на различную толщину осуществляется вертикальным перемещением суппорта с помощью маховика. Станина литая чугуная.

Размеры обрабатываемого материала, мм:

толщина 10 -120;

длина не менее 800.

Диаметр пил, мм 400;

Диаметр вала, мм 60;

Количество пил, шт. 5;

Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм 250;

Наименьшее расстояние между соседними пилами, мм 10;

Скорость подачи (ступенчатая), м/мин 6 - 60;

Скорость резания, м/сек 60;

Установленная мощность, кВт 33,2;

Габариты, мм 1950x1780x1625;

Масса станка, кг 2150.

В комплекте режущий инструмент.

