



## ЦМ-200 станок многопильный

Цена: 650 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров

Станок многопильный ЦМ-200 предназначен для прямолинейной продольной распиловки двухкантного, трехкантного, четырехкантного бруса и/или необрезной доски круглыми пилами. В лесопильных цехах может быть использован в качестве станка второго ряда.

Технические характеристики:

Ширина обрабатываемого материала (просвет станка), мм 870;

Толщина обрабатываемого материала, мм

наибольшая 200

наименьшая 50;

Минимальная длина обрабатываемого материала , мм 1500;

Номинальная скорость подачи, м/мин 6,3; 12,5;

Расстояние между крайними пилами, мм 620;

Диаметр пил , наибольший, мм 630;

Диаметр пильного вала, мм 80;

Количество электродвигателей, шт. 2;

Электродвигатель пильного вала:

номинальная мощность, кВт 90,

номинальная частота вращения, об/мин 1500;

Электродвигатель привода подачи:

номинальная мощность, кВт 3;

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2400х2500х1700;

Масса станка, кг 4000.







«ПромМаш» Общество с ограниченной ответственностью «ПромМаш»  
г. Новосибирск  
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 51/1  
т/факс 342-55-04 sibstans@mail.ru

Модель: 200  
Заводск. № 057  
Дата изг. 27.09.10 Сделано в России