

ЦМ-200 станок многопильный

Цена: 400 000 рублей

Местонахождение станка: г Киров

Станок многопильный ЦМ-200 предназначен для прямолинейной продольной распиловки двухкантного, трехкантного, четырехкантного бруса и/или необрезной доски круглыми пилами. В лесопильных цехах может быть использован в качестве станка второго ряда.

Технические характеристики:

Ширина обрабатываемого материала (просвет станка), мм 800;

Толщина обрабатываемого материала, мм

наибольшая 200

наименьшая 50;

Минимальная длина обрабатываемого материала , мм 1200;

Номинальная скорость подачи, м/мин 6,3; 12,5;

Количество пил в поставе, шт. 10;

Расстояние между крайними пилами, мм 620;

Диаметр пил , наибольший, мм 630;

Диаметр пильного вала, мм 80;

Количество электродвигателей, шт. 2;

Электродвигатель пильного вала:

номинальная мощность, кВт 75,

номинальная частота вращения, об/мин 1500;

Электродвигатель привода подачи:

номинальная мощность, кВт 2,2;

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 77,2;

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2400х2500х1700;

Масса станка, кг 4000;

В комплекте электрошкаф и пульт управления.



