



DK 7780 Knuth станок электроэрозионный

Цена: 825 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7780 (2019 г.в.)

В хорошем рабочем состоянии. В подарок отдаем месячный запас новой молибденовой проволоки и концентрат смазочно-охлаждающей жидкости. Обеспечим бережную погрузку. Также возможна организация запуска и проверки станка по предварительной договоренности.

Назначение: для изготовления штампов, пресс-форм, матриц и пуансонов, режущего инструмента (фрезы, ножи), шестерен, шлицевых валов и деталей сложной геометрии из любой токопроводящей стали (включая закаленную до 65 HRC), титана, твердого сплава и цветных металлов.

Ключевые технические характеристики:

Перемещение по осям X/Y: 1000 × 800 мм

Размер рабочего стола: 1350 × 980 мм

Максимальная высота заготовки: 700 мм

Макс. вес детали: 1000 кг

Точность позиционирования: $\pm 0,0175$ мм (17,5 мкм)

Лучшая шероховатость: Ra 0,8 – 1,6 (достигается за счет многопроходного реза)

Толщина обработки: до 600 мм

Угол наклона проволоки: стандартно $\pm 3^\circ$

Оснащение:

Система ЧПУ WireCut (AutoCut) на базе Windows XP — интуитивно понятный интерфейс, поддержка DXF-файлов напрямую из AutoCAD или Компас без постпроцессоров.

Привод по осям XY — шаговые двигатели с оптическими линейками Sino KA-300 (разрешение 5 мкм).

Диаметр молибденовой проволоки: стандартно используется 0,18 мм

Максимальная скорость резания: до 180 мм²/мин при токе генератора до 7 А.

Централизованная система смазки ШВП, устройство постоянного натяжения проволоки пружинного типа.

Промышленный LCD-монитор 17", выносной пульт управления.







