



ГП-500ВРП станок для переработки горбыля

Цена: 185 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Станок горбыльно-перерабатывающий ГП-500ВРП предназначен для получения обрезной доски из горбыля за один проход.

Конфигурация: трехпильный узел (2 вертикальные пилы + 1 горизонтальная).

Механизм настройки: правая вертикальная пила установлена неподвижно; левая вертикальная пила раздвигается на нужный размер с помощью винта вручную; горизонтальная пила регулируется на нужный размер с помощью винта вручную. Регулировки пропила осуществляются прямо во время работы станка, что обеспечивает бесперебойную работу и исключают сортировку горбыля.

Прижим и подача материала: станок оснащен двумя подающими прижимными вальцами.

- Год выпуска 2015, небольшая наработка, в комплекте с пилами.
- Проведено техническое обслуживание и проверка станка.
- Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи.
- Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку.

Технические характеристики:

Размеры обрабатываемого материала:

ширина, до 500 мм;

высота, до 280 мм;

длина, не менее 2000 мм.

Размеры выходного пиломатериала (доска обрезная):

толщина, от 16 до 50 мм;

ширина, от 80 до 150 мм.

Мощность двигателей на вертикальные пилы 2 x 7.5 кВт, диаметр пил 400-500 мм, посадочный диаметр 50 мм.

Мощность двигателя на горизонтальную пилу 11 кВт, диаметр пилы до 450-500 мм.

Скорость подачи от 4,5 м в мин, регулируется перестановкой ремня и шкива. Мощность двигателя подачи 1,1 кВт.

Норма обслуживания, чел 2.

Масса, кг 500.



