



## Leadermac LMC 615C станок четырехсторонний

Цена: 1 480 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Станок четырехсторонний Leadermac LMC 615C для производства погонажных изделий в пределах максимального сечения 150x150 мм.

- Цельнолитая станина высокой жесткости
- Норматив безопасности CE
- Регулировка всех шпинделей с передней панели со счетчиками
- Инвертор скорости подачи от 6 до 50 м/мин
- Пневматические прижимы подающих роликов
- Прочное хромовое покрытие рабочего стола
- Централизованная система смазки
- Наличие направляющей для установки джойнтера на 6-й шпиндель
- Диаметр 6-го шпинделя 50 мм
- Увеличенная мощность моторов
- **Год выпуска 2007**
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**
- **Цена за наличные; безнал без НДС +9%**

Технические характеристики:

Количество шпинделей, шт: 6;

Диаметр шпинделей с 1 по 5 - 40 мм; 6 - 50 мм;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 15 - 150;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 10 - 150;

Минимальная длина заготовки, мм 240;

Расположение шпинделей, мощность двигателей и диаметр устанавливаемых

фрез:

первый нижний шпиндель, кВт: 11, (125 - 160 мм);

правый шпиндель, кВт: 7,5, (110 - 180 мм);

левый шпиндель, кВт: 7,5, (110 - 180 мм);

первый верхний шпиндель, кВт: 11, (100 - 200 мм);

второй верхний шпиндель, кВт: 7,5, (100 - 200 мм);

второй нижний шпиндель, кВт: 11, (100 - 200 мм).

Скорость подачи м/мин 6-50, изменяется с помощью инвертора;

Двигатель подачи 3,7 кВт.

Двигатель перемещения вверх/вниз, 0,75 кВт.

Суммарная мощность 59,95 кВт.

Вес, кг 4900

Габариты, мм 4000 x 1900 x 2000





