



Leadermac LMC 723C станок четырехсторонний

Цена: 3 500 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Leadermac LMC 723C это четырехсторонний станок, который обладает высокой эффективностью и точностью обработки заготовок в пределах максимального сечения 230 x 210 мм.

- Цельнолитая станина высокой жесткости, гарантирует отсутствие вибраций и сохранение геометрии.
- Диаметр шпинделей 50 мм, все горизонтальные шпиндели оснащены контропорами.
- Регулировка всех шпинделей с передней панели со счетчиками, привод всех шпинделей от двигателей Siemens увеличенной мощности с торможением.
- Инвертор скорости подачи до 50 м/мин.
- Пневматические прижимы и карданный привод подающих роликов.
- Пять приводных нижних роликов в столе, прочное хромоное покрытие рабочих поверхностей столов.
- Централизованная система смазки.
- **Год выпуска 2015, в отличном состоянии, шпиндели без биений, столы без выработки.**
- **В комплекте с инструментом и технической документацией.**
- **Есть возможность запуска и проверки в работе.**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку.**

Технические характеристики:

Количество шпинделей, шт 7;

Диаметр шпинделей, мм 50;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 15 – 230;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 10 – 210;

Минимальная длина заготовки, мм: 200;

Расположение шпинделей, мощность двигателей и диаметр устанавливаемых

фрез:

первый нижний шпиндель, кВт: 15, (125 – 160 мм);

правый шпиндель, кВт: 11, (112 – 200 мм);

левый шпиндель, кВт: 11, (112 – 200 мм);

первый верхний шпиндель, кВт: 11, (100 – 200 мм);

второй верхний шпиндель, кВт: 11, (100 – 200 мм);

второй нижний шпиндель, кВт: 11, (100 – 250 мм);

третий нижний шпиндель, кВт: 11, (100 – 250 мм).

Скорость подачи м/мин 0-50, изменяется с помощью частотника;

Двигатель подачи 11 кВт;

Двигатель перемещения траверсы вверх/вниз, 0,75 кВт;

Суммарная мощность, 92,75 кВт;

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 5200*2000*2000;

Вес, кг: 5500.





