



## Линия по переработке пиловочника и тонкомера Брусующий + многопильный со столами и вытяжкой

Цена: 550 000 рублей

Местонахождение станка: Кировская область

Линия по переработке тонкомера на базе брусующего станка, многопильного станка ЦМ-150 в комплекте с пилами, столами и пылевым вентилятором №6.

- **Оборудование находится на нашем складе в г. Киров**
- **Безналичная оплата для юридических лиц**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**

Состав линии:

**1. Станок брусующий** с установкой двух или четырех пил, для продольной распиловки бревен диаметром до 240 мм.

Технические характеристики:

диаметр обрабатываемого бревна, мм 100-240;

длина подающего стола, мм 6000;

Пильный вал диаметром 50 мм с концевой подшипниковой опорой;

Количество пил, шт 2 - 4;

Диаметр пил, мм 710;

Наименьшее расстояние между внутренними пилами, мм 65;

Наибольшее расстояние между наружными пилами, мм 150;

Расстояние между пилами регулируется проставочными шайбами;

Мощность основного двигателя, кВт 55.

Мощность двигателя подачи, кВт 3

В комплекте 2 пилы 710 мм, разлучки, приемный роликовый стол длиной 3,8 м. шириной 0,5 м.

**2. Станок многопильный ЦМ-150** предназначен для продольной распиловки двухкантного, трехкантного, четырехкантного бруса круглыми пилами.

Технические характеристики:

Ширина обрабатываемого материала (просвет станка), мм 450;

Толщина обрабатываемого материала, мм

наибольшая 150

наименьшая 20;

Минимальная длина обрабатываемого материала , мм 840;

Скорость подачи, м/мин 6,10,15,20, регулируется сменой звездочек;

Количество пил в поставе, шт. 8;

Расстояние между крайними пилами, мм 230;

Диаметр пил , наибольший, мм 500;

Диаметр пильного вала, мм 50;

Электродвигатель пильного вала, кВт 45,

Электродвигатель привода подачи, кВт 1,5

В комплекте 6 пил 350 мм, разлучки, подающий роликовый стол длиной 3,3 м. шириной 0,4 м., приемный роликовый стол длиной 1,7 м, шириной 0,4 м.

**3. Вентилятор пылевой №6 с двигателем 15 кВт.**











