



Луцильная линия Hartmann

Цена: 2 300 000 рублей

Местонахождение станка: Нижегородская область

Линия лущения шпона Hartmann

Цена за наличные.

Линия была демонтирована в исправном состоянии, в данный момент нет возможности проверить в работе.

В продаже 3 станка без механизации и стопоукладчиков.

Состав:

1. Станок окорочно-цилиндровочный HARTMANN LSVC-1700 длина чурака 1500 мм, 2020 г.в

2. Станок луцильный для шпона LSVC-1300 предназначен для получения лущеного шпона шириной до 1300 мм, толщиной от 0,5 до 4,0 мм. Применяется при производстве фанеры форматом 1220x2440 мм., 2018 г.в.

Длина ножа (мм) 1500

Длина обрабатываемого чурака (мм) 1000-1300

Диаметр обрабатываемого чурака (мм) 90-450

Линейная скорость (м/мин) 55

Диаметр роликов (мм) 120

Габариты станка (мм) 4200x2300x1550

Масса станка (кг) 6000

3. Станок для заточки плоских ножей с магнитной плитой. Максимальная длина ножа 1700 мм, 2020 г.в





Длина обрабатываемого чурака (мм)	60-500
Длина обрабатываемого чурака (мм)	900-1700
Длина ножа (мм)	1800
Скорость обработки (м/мин)	52
Диаметр роликов (мм)	150
Мощность двигателя с двумя роликами (КВт)	11
Мощность двигателя с одним роликом (КВт)	11
Мощность двигателя гидравлической станции (КВт)	5,5