



OMGA FJL-180SA линия сращивания

Цена: 2 200 000 рублей

Местонахождение станка: Адыгея

OMGA FJL-180SA линия сращивания предназначена для нарезания зубчатых шипов на торцах деревянных брусков, нанесения на шипы клея с помощью клеенамазывающего устройства и продольного сращивания короткомерных брусков на зубчато-клеевое соединение с торцовкой готовых заготовок в размер. Производство Италия.

Поворотный стол

Шипорезный узел

Клеемазный узел

Торцовочный узел

Длина заготовки, мм 150 - 1000

Толщина заготовки, мм 15 - 80

Ширина заготовки, мм 30 - 145

Ширина загрузочного стола, мм 500

Длина пресса, мм 4500

Макс. гидравлическое давление, кг 12000

Диаметр пильного диска, мм 350

Фрезерный двигатель, кВт 11,0

Загрузочный редукторный электродвигатель, кВт 1,1

Двигатель торцовочной пилы, кВт 4,0

Двигатель загрузочного конвейера, кВт 0,36

Двигатель поворотного стола, кВт 0,18

Двигатель ленты, кВт 3,0

Двигатель гидравлической помпы, кВт 3,0







omg S.p.A.

Via Carpi - Ravarino, 146
41010 LIMIDI DI SOLIERA
(MODENA) - ITALY

Modello
Matricola Anno
Hz Kw A Volt
Ø Max. Lama mm Ø Foro mm.
Ø Min. Lama mm Peso Kg.



380 VOLT