



## Paoloni RD 240S станок четырехсторонний

Цена: 850 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Станок четырехсторонний Paoloni RD 240S для производства любых погонажных изделий в пределах максимального сечения 240x120 мм.

- Норматив безопасности CE
- Регулировка всех шпинделей с передней панели со счетчиками
- Все шпиндели с приводом от отдельных электродвигателей через плоские ремни
- Вариатор скорости подачи от 4 до 26 м/мин
- Пневматические прижимы подающих роликов
- **Год выпуска 2006, в отличном состоянии, минимальная наработка, в комплекте ножевые головки 2 шт, фрезы 2 шт, ключи регулировочный и шпиндельный, техническая документация на русском языке с электросхемами и каталогом запчастей.**
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**
- **Цена за наличные; безнал без НДС +9%**

Технические характеристики:

Количество шпинделей, шт: 4;

Диаметр шпинделей, мм: 40;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 25 – 240;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 6 – 120;

Минимальная длина заготовки, мм 410;

Расположение шпинделей, мощность двигателей:

нижний шпиндель, кВт: 4;

правый шпиндель, кВт: 4;

левый шпиндель, кВт: 5,5;

верхний шпиндель, кВт: 4;

Длина стола на входе, мм 2270;

Смазка стола ручным насосом;

Скорость подачи, м/мин 4-26;

Двигатель подачи, кВт 2,2;

Общая установленная мощность, кВт 19,7;

Скорость работы системы аспирации, м/сек 26;

Необходимая производительность системы аспирации, м.куб/час 4000;

Диаметр аспирационных отверстий, мм 4 по 120;

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 3600x1485x1880;

Масса, кг 1270.







