



С23-4 станок четырехсторонний

Цена: 550 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

Станок четырехсторонний С23-4 для производства погонажных изделий в пределах максимального сечения 230x120 мм.

- Литая чугунная станина
- Регулировка шпинделей с передней панели
- Инвертор скорости подачи от 5 до 25 м/мин
- **Год выпуска 2010, в комплекте с технической документацией**
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**
- **Цена за наличные; безнал без НДС +9%**

Технические характеристики:

Количество шпинделей, шт: 4;

Диаметр шпинделей, мм: 40;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 20 – 230;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 6 – 120;

Минимальная длина заготовки, мм 500;

Расположение шпинделей, мощность двигателей:

нижний шпиндель, кВт: 4;

правый и левый шпиндель (один двигатель), кВт: 7,5;

верхний шпиндель, кВт: 5,5;

Длина стола на входе, мм 1120;

Смазка стола ручным насосом;

Диаметр фрез, мм 125-140;

Наибольший диаметр профильных фрез, мм 160;

Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, кроме нижней фрезы, мм 15;

Скорость подачи, м/мин 5-25;

Двигатель подачи, кВт 3 x 0,55;

Общая установленная мощность, кВт 18,65;

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 2250x1400x1700;

Масса, кг 1500.



