



СР6-10 станок рейсмусовый

Цена: 165 000 рублей

Местонахождение станка: г. Киров, Кировская обл.

СР6-10 станок рейсмусовый предназначен для продольного одностороннего строгания в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины.

- Станок находится на нашем складе в г. Киров
- Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка
- В комплекте на станке два клина и два ножа
- Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи
- Безналичная оплата для юридических лиц
- Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку

Технические характеристики:

Ширина обрабатываемой заготовки, мм

наибольшая, 630

наименьшая, 40

Толщина обрабатываемой заготовки, мм

наибольшая, 250

наименьшая, 5

Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм 400

Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм 8

Диаметр окружности резания, мм 128

Частота вращения ножевого вала, об/мин 4570

Скорость подачи, м/мин 16

Скорость механического перемещения стола, м/мин 0,25

Количество воздуха, необходимое для удаления отходов эксгаустерной системой, м³/ч 1800

Скорость воздуха в присоединительных патрубках, м/с 21

Габаритные размеры станка, мм

длина 1120

ширина 1315

высота 1340

Масса станка, кг 1440





